

NOR CHARGER NC-1245D

Den perfekte vedlikeholdsladeren for båten, bilen, hytta eller campingvogna.

- * Passer for bly/syre, AGM og GEL batterier
- * Vedlikeholdslading på ubestemt tid, uten å skade batteriene.
- * Kan lade helt tomme batterier, dersom de er i orden (2V minimum).
- * Kompakt design for enkel montering, braketter medfølger.
- * Innvendig coating gir beskyttelse mot f.eks fuktig sjøluft.
- * Beskyttet mot feilkobling, kortslutning og overoppheting.
- * Timer sikrer at batteriene aldri blir overladet.
- * Laderen har to kanaler for to separate 12V batteribanker.
- * Bryter for valg av pulslading, og bryter for og velge halv effekt (23A).

Det unike digitale displayet i fronten gir deg flg info:

Aktuell ladespenning (V), ladestrøm (A) og ladetilstand i prosent.

Men kanskje aller viktigst er funksjonen som forteller deg hvor mye strøm du faktisk har brukt.

Bruksanvisning ligger under "fanen" vedlegg

Ladeforløp 5-STEGS lading:

Trinn 1 - Pulslading

Pulslading er valgfritt, og velges ved hjelp av bryter i fronten

Trinn 2 - Mykstart:

Laderen starter med halv effekt inntil spenning på 10,5V oppnås

Trinn 3 - Opplading:

Her foregår 85% av ladingen. Laderen gir maks ladestrøm (A) og spenning stiger til maksnivå på 14,4V

Trinn 4 - Utjevning:

Spenningen holdes på 14,4V mens ladestrømmen (A) synker

Trinn 5 - Vedlikehold:

Konstant spenning på 13,5V, ladestrøm (A) reguleres etter behov

Tekniske data:

Innspenning:

200-240V, 47-63Hz

Opplading:

14,4 Volt (+/- 0,1V)

Vedlikeholdslading:

13,5 Volt (+/- 0,1V)

Ladestrøm og forbruk:

Maks 45A / Maks 648W

Fysiske mål: 323x231x106 / 4kg