

NOR CHARGER NC-1230D

Den perfekte vedlikeholdsladeren for båten, bilen, hytta eller campingvogna.

- * Passer for bly/syre, AGM og GEL batterier
- * Vedlikeholdslading på ubestemt tid, uten å skade batteriene.
- * Kan lade helt tomme batterier, dersom de er i orden (2V minimum).
- * Kompakt design for enkel montering, braketter medfølger.
- * Innvendig coating gir beskyttelse mot f.eks fuktig sjøluft.
- * Beskyttet mot feilkobling, kortslutning og overoppheting.
- * Timer sikrer at batteriene aldri blir overladet.
- * Laderen har to kanaler for to separate 12V batteribanker.

Det unike digitale displayet i fronten gir deg flg info:

Aktuell ladestruening (V), ladestruem (A) og ladetilstand i prosent.

Men kanskje aller viktigst er funksjonen som forteller deg hvor mye struom du faktisk har brukt.

Bruksanvisning ligger under "fanen" vedlegg

Ladeforlup 5-STEGS lading:

Trinn 1 - Pulsloading

Lader med struompulser minimum 20 sek. eller til spenning nar 10,5V

Trinn 2 - Mykstart:

Laderen starter med halv effekt inntil spenning pa 10,5V oppnas

Trinn 3 - Opplading:

Her foregar 85% av ladingen. Laderen gir maks ladestruem (A) og spenning stiger til maksnivaa pa 14,4V

Trinn 4 - Utjevning:

Spenningen holdes pa 14,4V mens ladestruemmen (A) synker

Trinn 5 - Vedlikehold:

Konstant spenning pa 13,5V, ladestruem (A) reguleres etter behov

Tekniske data:

Innspenning:

200-240V, 47-63Hz

Opplading:

14,4 Volt (+/- 0,1V)

Vedlikeholdslading:

13,5 Volt (+/- 0,1V)

Ladestruem og forbruk:

Maks 30A / Maks 441W

Fysiske maal: 275x152x70mm / 2,4kg